

## Kaltwasser-Hochdruckreiniger

### HDR-K 46-16 SW

zwei Reinigungsmodi für effektive Lösung von starker Verschmutzung



#### Artikelnummer ▼

7101461

#### Marke ▼

Cleancraft

#### Verfügbarkeit ▼

Auf Lager  
Sofort lieferbar

#### Katalogverzeichnis ▼

Reinigungstechnik » Hochdruckreiniger »  
Kaltwasser-Hochdruckreiniger

#### Bestellung ▼

Ab 1 Stück



#### Lieferumfang ▼

- Lanze
- Hochdruckdüse
- Dreckfräserdüse
- Flächenreiniger
- Handspritzpistole
- Sprühlanze (Arbeitsdruck 3 bar, Fördermenge 18 l/h)
- 8 m Hochdruckschlauch
- 6 m Spiralschlauch
- Wasserfilter

#### Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	360 mm	Bruttogewicht	13,8 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	340 mm	Nettogewicht	11,6 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	e0724129-9d66-4986-a7e1-996c2bf04736
Höhe	815 mm					SVHC	Erzeugnis

#### Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4036351321798	84243008	Stück

## Beschreibung



- Modus Auswahl über 3-Stufen-Drehschalter (Aus/Sprühmodus/Waschmodus)
- Effektive Reinigung starker oder eingetrockneter Verschmutzungen durch Vorwäsche mit der Sprühlanze
- Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und ergonomischen Handgriff
- Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Inklusive Schlauchaufroller mit 8 Meter Hochdruck-Schlauch
- Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.

## Medieninformationen



## Technische Daten

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	330 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	307 mm
Höhe (Produkt) ca.	790 mm	Gewicht (Netto) ca.	11,6 kg
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	220 – 240 V	Netzfrequenz	50 Hz
Aufnahmeleistung	2,2 kW	Anschlusskabelänge	5 m
Geräuschemission			
Schalldruckpegel	78,8 dB(A)		
Pumpe			
Arbeitsdruck	107 bar	Pumpendruck max.	160 bar
Fördermenge maximal	460 l/h	Betriebsposition	stehend
Wassersanschluss			
Maximale Zulauftemperatur	50 °C		



## Ausstattung

Kolben	Edelstahl	Pumpensteuerung	Total Stop
Selbstansaugende Pumpe	✓	Reinigungsmitteltank	✓
Hochdruckschlauch Druckträger	PVC Supersoft	Hochdruckschlauch Länge	8
Wasserfilter	✓	Integrierte Schlauchtrommel	✓
Schlauchanschluss Pumpenauslass	CLICK-FAST Schnellkupplung	Schlauchanschluss Handspritzpistole	CLICK-FAST Schnellkupplung
Räder	175	Material Zylinderkopf	Aluminium

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.